Gielle THRUST BEARINGS
REGGISPINTA IDRODINAMICI PER MOTORI DI POMPE SOMMERSE

MECCANICA LIBRANDI
di Librandi Dino

Via Aldo Palazzi, 21
20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - ITALY
Tel. / Fax +39.02.66.04.83.04

P. I.V.A. 08451800968
C.F. LBR DNI 76M14F205O
N° REA: 2027236

www.meccanicalibrandi.it
email: info@meccanicalibrandi.it
PEC: meccanicalibrandi@pec.unioneartigiani.it

Reggispinta Idrodinamici Gielle per motori di pompe sommerse

CONSIGLI PER UN UTILIZZO OTTIMALE

I reggispinta Gielle si distinguono per le qualità uniche nel panorama mondiale dei cuscinetti idrodinamici.

Per garantire la massima affidabilità dei nostri prodotti, sia in fase di installazione che di manutenzione, consigliamo di adottare i seguenti accorgimenti:

- Utilizzare **bussole** di buona qualità per evitare un eccessivo consumo che produrrebbe non solo la vibrazione dell'albero, ma anche polveri, sporcando l'acqua del motore
- Nella revisione dei motori si raccomanda di verificare che la membrana in gomma non sia forata. Tale inconveniente permetterebbe l'entrata di sabbie sottili nel motore, danneggiando sia le bussole che il reggispinta. In ogni caso se ne consiglia la sostituzione.
- In fase di montaggio, verificare sempre che l'albero giri libero con un adeguato **gioco** assiale
- Riempire il motore utilizzando acqua pulita e **glicole** ecologico circa al 30%
- In caso di manutenzione, **pulire** accuratamente la camera del Michell
- Rimuovere l'**olio protettivo** dalla superficie dei pattini prima del montaggio.
- In caso di impiego di **inverter** impostare una ripida rampa di avvio, ed evitare lunghe transizioni a bassa velocità.